



## Geberit Duofix element för vägghängd WC, 120 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, PEX-anslutning, TEK



Exempelbild



### Användningsändamål

- För lätt vägghängd konstruktion
- För montering i rumshöga installationsväggar
- För montering i rumshöga Geberit Duofix systemväggar
- För vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33:2011
- För vägghängda WC med utstående del upp till 62 cm
- För enkel-, dubbel- eller start/stopp-spolning
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

### Egenskaper

- Självbärande ram pulverlackerad
- Ram förberedd för stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattdjup som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Anslutningsböj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Fäste anslutningsböj ljudabsorberande
- Inbyggnadscistern med frontmanövrering
- Inbyggnadscistern kondensisolerad
- Inbyggnadscistern med spolrör i färdigt badrum utbytbar framifrån
- Uppfyller kraven i de norska byggnormerna TEK
- Tätningsfiber kringgående, för anslutning av tätningssystem
- Skydd för utbytesöppning färdigmonterat
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Med ytterligare vattentät beklädnad för inbyggnadscistern med spolrör
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt

- Vattenanslutning uppe
- Skydd för serviceöppning skyddar mot fukt och smuts
- Skydd för serviceöppning kan avkortas
- Panelstycke justerbart för väggmonteringar, 18–36 mm
- Panelstycke för utbytesöppning kan kaklas
- Utrustad med tomrör för vattentillopsledning för anslutning av Geberit AquaClean duschoalett
- Med fastsättningsmöjlighet för elanslutning

### Tekniska data

Flödestryck	0.1-10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4.5 / 6 / 7.5 l
Spolmängd vid liten spolning	3-4 l

### Leveransomfattning

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- Skydd för utbytesöppning
- Panelstycke för utbytesöppning
- 2 infästningskonsoler
- Fäste för skyddsror  $\varnothing$  25 och  $\varnothing$  28 mm till PEX-rör
- Skyddsplugg
- Anslutningssats för WC,  $\varnothing$  90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten,  $\varnothing$  90 mm, med läckageindikeringsstuts
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten,  $\varnothing$  90/110 mm
- Tätningsbricka
- 2 gängstänger M12
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B	H	T
111.910.00.5	8002532	50 cm	120 cm	14.5 cm