

# PRO Munstycke



**4A**

1.2 m rekommenderad radie  
Justerbar 0-360°



**6A**

1.8 m rekommenderad radie  
Justerbar 0-360°



**8A**

2.4 m rekommenderad radie  
Justerbar 0-360°

	Tryck kg	Radie m	Flöde l/min	Nederbörd mm/tim ca.	Radie m	Flöde l/min	Nederbörd mm/tim ca.	Radie m	Flöde l/min	Nederbörd mm/tim ca.
<b>45°</b> 	1.0	0.9	0.31	187	1.5	0.54	117	2.0	0.62	77
	1.5	1.0	0.39	178	1.6	0.60	108	2.2	0.72	72
	<b>2.1</b>	<b>1.2</b>	<b>0.48</b>	<b>167</b>	<b>1.8</b>	<b>0.65</b>	<b>98</b>	<b>2.4</b>	<b>0.83</b>	<b>67</b>
	2.5	1.3	0.56	158	1.9	0.70	92	2.6	0.91	63
	3.0	1.4	0.64	149	2.1	0.75	86	2.9	1.01	59
<b>90°</b> 	1.0	0.9	0.72	213	1.5	1.09	116	2.0	1.24	77
	1.5	1.0	0.76	182	1.6	1.21	109	2.2	1.44	72
	<b>2.1</b>	<b>1.2</b>	<b>0.83</b>	<b>139</b>	<b>1.8</b>	<b>1.35</b>	<b>102</b>	<b>2.4</b>	<b>1.65</b>	<b>67</b>
	2.5	1.3	0.91	129	1.9	1.47	97	2.6	1.82	63
	3.0	1.4	0.95	116	2.1	1.61	92	2.9	2.02	59
<b>120°</b> 	1.0	0.9	0.97	221	1.5	1.26	102	2.0	1.66	77
	1.5	1.0	1.10	188	1.6	1.43	97	2.2	1.92	72
	<b>2.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.25</b>	<b>162</b>	<b>1.8</b>	<b>1.61</b>	<b>91</b>	<b>2.4</b>	<b>2.20</b>	<b>67</b>
	2.5	1.3	1.36	145	1.9	1.76	87	2.6	2.43	63
	3.0	1.4	1.49	131	2.1	1.93	82	2.9	2.69	59
<b>180°</b> 	1.0	0.9	1.18	178	1.5	1.70	92	2.0	2.49	77
	1.5	1.0	1.38	157	1.6	1.96	88	2.2	2.87	72
	<b>2.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.60</b>	<b>139</b>	<b>1.8</b>	<b>2.24</b>	<b>84</b>	<b>2.4</b>	<b>3.30</b>	<b>67</b>
	2.5	1.3	1.78	127	1.9	2.47	81	2.6	3.65	63
	3.0	1.4	1.98	115	2.1	2.72	78	2.9	4.03	59
<b>240°</b> 	1.0	0.9	1.94	220	1.5	2.44	99	2.0	3.32	77
	1.5	1.0	2.24	192	1.6	2.83	96	2.2	3.83	72
	<b>2.1</b>	<b>1.2</b>	<b>2.59</b>	<b>168</b>	<b>1.8</b>	<b>3.28</b>	<b>92</b>	<b>2.4</b>	<b>4.40</b>	<b>67</b>
	2.5	1.3	2.86	153	1.9	3.63	89	2.6	4.86	63
	3.0	1.4	3.17	139	2.1	4.03	86	2.9	5.38	59
<b>270°</b> 	1.0	0.9	2.09	211	1.5	3.08	111	2.0	3.73	77
	1.5	1.0	2.40	183	1.6	3.52	106	2.2	4.31	72
	<b>2.1</b>	<b>1.2</b>	<b>2.75</b>	<b>159</b>	<b>1.8</b>	<b>4.02</b>	<b>101</b>	<b>2.4</b>	<b>4.95</b>	<b>67</b>
	2.5	1.3	3.02	144	1.9	4.42	97	2.6	5.47	63
	3.0	1.4	3.33	130	2.1	4.87	92	2.9	6.05	59
<b>360°</b> 	1.0	0.9	2.26	171	1.5	3.57	96	2.0	4.97	77
	1.5	1.0	2.60	148	1.6	4.07	92	2.2	5.75	72
	<b>2.1</b>	<b>1.2</b>	<b>2.98</b>	<b>129</b>	<b>1.8</b>	<b>4.62</b>	<b>87</b>	<b>2.4</b>	<b>6.61</b>	<b>67</b>
	2.5	1.3	3.29	117	1.9	5.06	83	2.6	7.29	63
	3.0	1.4	3.63	106	2.1	5.56	79	2.9	8.07	59

Fet text= Rekommenderat tryck

Bilder och data enligt Hunters uppgifter

# PRO Munstycke



**10A**

3.0 m rekommenderad radie  
Justerbar 0-360°



**12A**

3.7 m rekommenderad radie  
Justerbar 0-360°



**15A**

4.6 m rekommenderad radie  
Justerbar 0-360°

	Tryck kg	Radie m	Flöde l/min	Nederbörd mm/tim ca.	Radie m	Flöde l/min	Nederbörd mm/tim ca.	Radie m	Flöde l/min	Nederbörd mm/tim ca.
<b>45°</b> 	1.0	2.6	0.68	49	3.2	0.73	34	4.0	1.27	38
	1.5	2.8	0.80	49	3.4	0.97	40	4.3	1.51	39
	<b>2.1</b>	<b>3.0</b>	<b>0.94</b>	<b>49</b>	<b>3.7</b>	<b>1.23</b>	<b>44</b>	<b>4.6</b>	<b>1.79</b>	<b>40</b>
	2.5	3.2	1.06	48	3.9	1.44	46	4.9	2.00	40
	3.0	3.5	1.18	47	4.1	1.68	48	5.2	2.25	40
<b>90°</b> 	1.0	2.6	1.35	49	3.2	1.46	34	4.0	2.53	38
	1.5	2.8	1.61	49	3.4	1.93	40	4.3	3.03	39
	<b>2.1</b>	<b>3.0</b>	<b>1.89</b>	<b>49</b>	<b>3.7</b>	<b>2.46</b>	<b>44</b>	<b>4.6</b>	<b>3.57</b>	<b>40</b>
	2.5	3.2	2.11	48	3.9	2.88	46	4.9	4.01	40
	3.0	3.5	2.37	47	4.1	3.36	48	5.2	4.50	40
<b>120°</b> 	1.0	2.6	1.80	49	3.2	1.94	34	4.0	3.38	38
	1.5	2.8	2.14	49	3.4	2.58	40	4.3	4.03	39
	<b>2.1</b>	<b>3.0</b>	<b>2.52</b>	<b>49</b>	<b>3.7</b>	<b>3.28</b>	<b>44</b>	<b>4.6</b>	<b>4.76</b>	<b>40</b>
	2.5	3.2	2.82	48	3.9	3.84	46	4.9	5.34	40
	3.0	3.5	3.16	47	4.1	4.48	48	5.2	6.00	40
<b>180°</b> 	1.0	2.6	2.71	49	3.2	2.91	34	4.0	5.07	38
	1.5	2.8	3.21	49	3.4	3.86	40	4.3	6.05	39
	<b>2.1</b>	<b>3.0</b>	<b>3.78</b>	<b>49</b>	<b>3.7</b>	<b>4.92</b>	<b>44</b>	<b>4.6</b>	<b>7.14</b>	<b>40</b>
	2.5	3.2	4.23	48	3.9	5.76	46	4.9	8.02	40
	3.0	3.5	4.73	47	4.1	6.71	48	5.2	9.00	40
<b>240°</b> 	1.0	2.6	3.61	49	3.2	3.88	34	4.0	6.76	38
	1.5	2.8	4.28	49	3.4	5.15	40	4.3	8.07	39
	<b>2.1</b>	<b>3.0</b>	<b>5.03</b>	<b>49</b>	<b>3.7</b>	<b>6.56</b>	<b>44</b>	<b>4.6</b>	<b>9.52</b>	<b>40</b>
	2.5	3.2	5.64	48	3.9	7.68	46	4.9	10.69	40
	3.0	3.5	6.31	47	4.1	8.95	48	5.2	12.00	40
<b>270°</b> 	1.0	2.6	4.06	49	3.2	4.37	34	4.0	7.60	38
	1.5	2.8	4.82	49	3.4	5.80	40	4.3	9.08	39
	<b>2.1</b>	<b>3.0</b>	<b>5.66</b>	<b>49</b>	<b>3.7</b>	<b>7.38</b>	<b>44</b>	<b>4.6</b>	<b>10.71</b>	<b>40</b>
	2.5	3.2	6.34	48	3.9	8.65	46	4.9	12.03	40
	3.0	3.5	7.10	47	4.1	10.07	48	5.2	13.50	40
<b>360°</b> 	1.0	2.6	5.41	49	3.2	5.83	34	4.0	10.13	38
	1.5	2.8	6.43	49	3.4	7.73	40	4.3	12.10	39
	<b>2.1</b>	<b>3.0</b>	<b>7.55</b>	<b>49</b>	<b>3.7</b>	<b>9.84</b>	<b>44</b>	<b>4.6</b>	<b>14.28</b>	<b>40</b>
	2.5	3.2	8.45	48	3.9	11.53	46	4.9	16.03	40
	3.0	3.5	9.47	47	4.1	13.43	48	5.2	18.00	40

Fet text= Rekommenderat tryck








Bilder och data enligt Hunters uppgifter.

# PRO Munstycke



**17A**

5.2 m rekommenderad radie  
Justerbar 0-360°

	Tryck kg	Radie m	Flöde l/min	Nederbörd mm/tim ca.
<b>45°</b> 	1.0	4.6	1.68	43
	1.5	4.9	1.94	44
	<b>2.1</b>	<b>5.2</b>	<b>2.23</b>	<b>45</b>
	2.5	5.5	2.46	45
	3.0	5.8	2.72	45
<b>90°</b> 	1.0	4.6	3.36	43
	1.5	4.9	3.88	44
	<b>2.1</b>	<b>5.2</b>	<b>4.45</b>	<b>45</b>
	2.5	5.5	4.92	45
	3.0	5.8	5.44	45
<b>120°</b> 	1.0	4.6	4.48	43
	1.5	4.9	5.17	44
	<b>2.1</b>	<b>5.2</b>	<b>5.94</b>	<b>45</b>
	2.5	5.5	6.56	45
	3.0	5.8	7.25	45
<b>180°</b> 	1.0	4.6	6.71	43
	1.5	4.9	7.75	44
	<b>2.1</b>	<b>5.2</b>	<b>8.91</b>	<b>45</b>
	2.5	5.5	9.83	45
	3.0	5.8	10.87	45
<b>240°</b> 	1.0	4.6	8.95	43
	1.5	4.9	10.34	44
	<b>2.1</b>	<b>5.2</b>	<b>11.88</b>	<b>45</b>
	2.5	5.5	13.11	45
	3.0	5.8	14.50	45
<b>270°</b> 	1.0	4.6	10.07	43
	1.5	4.9	11.63	44
	<b>2.1</b>	<b>5.2</b>	<b>13.36</b>	<b>45</b>
	2.5	5.5	14.75	45
	3.0	5.8	16.31	45
<b>360°</b> 	1.0	4.6	13.43	43
	1.5	4.9	15.51	44
	<b>2.1</b>	<b>5.2</b>	<b>17.82</b>	<b>45</b>
	2.5	5.5	19.67	45
	3.0	5.8	21.75	45

**Fet text=** Rekommenderat tryck

Bilder och data enligt Hunters uppgifter.